

COPEC BIO OIL

Lubricante industrial biodegradable

Es un producto industrial desarrollado con una **mezcla de aceites vegetales**. Sus propiedades físico-químicas le confieren **características impermeabilizantes**, impidiendo la deformación y pérdida de masa de las superficies en las cuales se aplica.

El aceite **Copec Bio Oil**, es utilizado en productos que **requieran un recubrimiento de sus superficies**, como, por ejemplo, en pellets fertilizantes, donde puede ser aplicado por medio de atomización o aspersión sobre las superficies, generando adhesión sobre éstas, logrando un consumo óptimo del producto.



Posee un **alto grado de biodegradabilidad**, cumpliendo con la norma 301 D - OECD para así garantizar que el producto utilizado contribuye con el cuidado del medio ambiente.

Aplicaciones:

- Lubricación de granos fertilizantes.
- Lubricación industrial por atomización.

Características típicas	Método de prueba	Copec Bio Oil
Gravedad específica	ASTM D-4052	0,91
Viscosidad, cSt @ 40 °C cSt @ 100°C	ASTM D-445	27,54 6,55
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	206
Color	Visual	Ámbar
Humedad, %	AMS 449	Seco
Biodegradabilidad, % (min 60%)	301 D-OECD	Cumple



**Escanea el siguiente código QR y
accede a más información del producto.**

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto, se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.

