

FUEL N° 6

Descripción del Producto

El combustible Fuel N°6 está elaborado a partir de productos residuales provenientes de los procesos de refinación del petróleo. **Ideal para procesos de combustión destinados al calentamiento, este combustible ofrece un rendimiento excepcional** y se convierte en la opción perfecta para satisfacer tus necesidades energéticas.



ESPECIFICACIONES DE FUEL N° 6

Propiedad	Unidad	Límite	Valor	Métodos de ensayo
Densidad a 15 °C	kg/m ³	Máximo	999,4	D1298
Punto de inflamación	°C	Mínimo	60	D93, D3828
Punto de escurrimiento	°C	Máximo	32	D97, D5949, D5950, D6892
Azufre	%(m/m)	Máximo	3,0 (1)	D2622, D4294
Agua por destilación y sedimentación por extracción	%v/v	Máximo	2,0 (2)	D95, D473
Sedimentos por extracción	%(m/m)	Máximo	0,50	D473
Cenizas	%(m/m)	Máximo	0,05 (3)	D482
Residuo carbonoso	%(m/m)	-	Informar	
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	Mínimo	15	D445, D7042
		Máximo	20	
Vanadio	ppm	Máximo	500	D5863, D5708, IP 433, IP 470, IP 501, ISO 14597
Asfaltenos	%(m/m)	-	Informar	D3279

(1) En la Región Metropolitana el límite máximo será 1,0 %(m/m).

(2) El exceso sobre 1% de agua y sedimento debe deducirse de la cantidad total entregada por el proveedor.

(3) Se aplicará solo en Región Metropolitana.