

COPEC BIO OIL

Lubricante industrial biodegradable

Es un producto industrial desarrollado con una **mezcla de aceites vegetales**. Sus propiedades físico-químicas le confieren **características impermeabilizantes**, impidiendo la deformación y pérdida de masa de las superficies en las cuales se aplica.

El aceite **Copec Bio Oil**, es utilizado en productos que **requieran un recubrimiento de sus superficies**, como por ejemplo, en pellets fertilizantes, donde puede ser aplicado por medio de atomización o aspersión sobre las superficies, generando adhesión sobre éstas, logrando un consumo óptimo del producto.

Posee un **alto grado de biodegradabilidad**, cumpliendo con la norma 301 D - OECD para así garantizar que el producto utilizado contribuye con el cuidado del medio ambiente.



Aplicaciones:

- Lubricación de granos fertilizantes.
- Lubricación industrial por atomización.

Características típicas	Método de prueba	Copec Bio Oil
Gravedad específica	ASTM D-1298	0,91
Viscosidad, cSt @ 40 °C cSt @ 100 °C	ASTM D-445	24,79 - 30,29 5,90 - 7,2
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-21
Color	ASTM D-1500	Ámbar
Humedad, %	AMS 449	Seco
TAN	ASTM D-92	1,6
Biodegradabilidad, % (min 83,4%)	301 D - OECD	Cumple



Escanea el siguiente código QR y accede a más información del producto.

